FORTEST

O20 -Presa frontale Staubli©

Raccordo pannello frontale per connessione fughe calibrate

Descrizione

Gli strumenti ForTest permettono di effettuare check sulla corretta misurazione delle centraline di collaudo tramite il collegamento di una fuga calibrata.

Spesso nelle linee produttive gli addetti del controllo qualità hanno la necessità di effettuare periodici controlli sul corretto funzionamento e sulla corretta misura degli strumenti di collaudo. Lo scopo della fuga calibrata è quello di restituire una perdita nota a una data pressione.

Collegandola quindi a una centralina automatica di collaudo la fuga crea una perdita voluta prima del pezzo sotto test e di conseguenza facendo una prova, si avrà un risultato di scarto che dovrà corrispondere al valore di perdita associato alla fuga.

Connessione Staubli per fuga calibrata

Le centraline ForTest possono prevedere la connessione tramite raccordo sul pannello frontale utilizzando connettore di tipo Staubli.

Questo genere di connettori sono adatti per collegare in maniera rapida e sicura tubi che trasportano i piu' disparati tipi di fluidi tra cui l'aria compressa.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della fuga calibrata si invita a consultare la scheda prodotto al seguente link:

https://www.fortest.it/it/prodotti/c/serie-t/p/m0710

Codice tecnico

All'interno del codice tecnico il campo che definisce l'optional "Presa frontale per raccordo Staubli" si trova in posizione 20.

T8990-065000-5300000[1]00000000000000100000000110010000000

O20